

PRELUDE 24 XL


Видимая подвесная система шириной 24 мм (размеры номинальные) для установки плит с кромкой Board и Tegular.

Несущая способность системы: 13,3 кг/м^2.




УНИВЕРСАЛЬНАЯ НЕСУЩАЯ РЕЙКА PRELUDE PEAKFORM ШИРИНОЙ 24 ММ И ЗАЩЕЛКА SUPERLOCK






Каталожный номер	Размер длина (мм)	высота (мм)	Вместимость /Коробка шт.	пог.м	Вес/коробка кг	Коробок на паллете
31 40 32 A(1)	3600	43	20	72,00	21,00	30


ПОПЕРЕЧНЫЕ РЕЙКИ PRELUDE XL^2 ШИРИНОЙ 24 ММ (ЗАМКОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВНАХЛЕСТ)






Поперечные рейки с прорезями

31 30 51 B(1)	1200	38	60	72,00	18,20	72






Поперечные рейки без прорезей

31 20 21 A(1)	600	30	60	36,00	8,20	144

ЧЕРТЕЖИ


Поперечные рейки Prelude 24 XL^2



Длина

1200	300	2x300	300


Универсальная несущая рейка Prelude Peakform шириной 24 мм



Длина

3600	50	500	4x500	100	50

Поперечные рейки Prelude 24 XL^2



600/300

Все стандартные продукты выпускаются в цвете «универсальный белый» (Global White). Продукты, в артикуле которых указан индекс (1), могут поставляться в других стандартных цветах. (1) Выполняются в цвете: каррара (CA), платина (PN), черный (BK), RAL 9006 (SG), латунь (BS), хром (CE), белый RAL 9010 (WR). Установка поперечных реек предполагает позиционирование устанавливаемой рейки вправо от ранее установленной.
Все размеры даны в миллиметрах. Все размеры номинальные.